



Programmpreisliste 2008

Artikel-Nummer zuzügl. MwSt.

Puffer-Speicher PS EURO

Einsatzbereich

Warmwasser-Pufferspeicher, für Holz-, Koks-, Wärmepumpen und Zentralheizungen zur Vermeidung häufiger Schaltungen und zur Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades

Behälter

aus Spezialstahl S 235 JR

Korrosionsschutz

innen roh, außen Schutzlack

Isolierung

Weichschaumisolierung 100 mm, lose

Mantel "Sky", Farbe: **Alu-silber RAL 9006** (weitere Farben auf Anfrage)

Flansche (gegen Mehrpreis)


weitere DIN-Flansche und Anschlüsse optional

Hinweis:

Speichermäntel sind im Winterhalbjahr vor Montage ca. 24 Stunden bei Zimmertemperatur zu lagern (wegen Rissbildung). Sonst erlischt die Garantie!

Betriebsdruck: 3 bar

Betriebstemperatur: 95°C



Mehrprijs für 6 bar = 10%

Pufferspeicher
in Sonderanfertigung
nach Ihren Angaben
auf Anfrage

Pufferspeicher ohne Flansch ohne Isolierung

Gewicht kg	Abmessungen mm			Kipp- mass	Inhalt Liter	Nenninhalt Liter	Type	Preis ohne Isolierung
	Ø o. Isol.	Höhe						
65	550		1360	1385	287	300	PS 300	FU0300 366,00 €
88	650		1640	1665	489	500	PS 500	FU0500 411,00 €
141	790		1700	1740	732	800	PS 800	FU0800 483,00 €
156	790		2050	2100	914	1000	PS 1000	FU1000 544,00 €
170	950		2030	2100	1282	1250	PS 1250	FU1250 695,00 €
185	1000		2150	2215	1521	1500	PS 1500	FU1500 831,00 €
211	1100		2380	2440	2053	2000	PS 2000	FU2000 1.073,00 €
210	1250		2220	2500	2346	2500	PS 2500	FU2500 1.374,00 €
300	1250		2660	2850	2959	3000	PS 3000	FU3000 1.556,00 €
380	1400		2840	3040	3819	4000	PS 4000	FU4000 2.055,00 €
450	1600		2935	3140	5049	5000	PS 5000	FU5000 2.464,00 €

Pufferspeicher ohne Flansch mit Isolierung

Gewicht kg	Abmessungen mm			Kipp- mass	Inhalt Liter	Nenninhalt Liter	Type	Preis mit Isolierung
	Ø o. Isol.	Mit Isol.	Höhe					
65	550	750	1360	1385	Silber 287	300	PS 300	FI0300 569,00 €
88	650	850	1640	1665	Silber 489	500	PS 500	FI0500 630,00 €
141	790	990	1700	1740	Silber 732	800	PS 800	FI0800 756,00 €
156	790	990	2050	2100	Silber 914	1000	PS 1000	FI1000 877,00 €
170	950	1150	2030	2100	Silber 1282	1250	PS 1250	FI1250 1.043,00 €
185	1000	1200	2150	2215	Silber 1521	1500	PS 1500	FI1500 1.201,00 €
211	1100	1300	2380	2440	Silber 2053	2000	PS 2000	FI2000 1.524,00 €
210	1250	1450	2220	2500	Silber 2346	2500	PS 2500	FI2500 1.916,00 €
300	1250	1450	2660	2850	Silber 2959	3000	PS 3000	FI3000 1.985,00 €
380	1400	1600	2840	3040	Silber 3819	4000	PS 4000	FI4000 2.867,00 €
450	1600	1800	2935	3140	Silber 5049	5000	PS 5000	FI5000 3.337,00 €

Frischwasserstation mit 3-Wege Mischventilsteuerung

- direkt aufschraubbar, ohne zusätzliche Befestigung
- **komplett vormontiert**
- legionellenfreie Frischwarmwasserbereitung
- Erwärmung des Frischwassers erst bei Bedarf
dadurch immer frisches und hygienisch einwandfreies Trinkwasser
bis zu 42 Liter/min. Frischwarmwasser möglich
- kein Trinkwarmwasserspeicher mehr notwendig
- hochwertiger Edelstahl-Wärmetauscher
- einschalten der Heizungspumpe über Strömungswächter
- Regelung über 3-Wege-Thermostatventil
- komplett verdrahtet
- Einheit mit hochwertigen Wärmedämmchalen

Abmessungen: 630 x 310 mm

Betriebsdruck: 6 bar

max. Betriebstemperatur: 90°C

Pufferspeichermindsttemperatur: min. >=50°C



Leistungen	l/min. 10/45°C	Leistung kW	Pumpe	Stromverbrauch		
	19	50	UPS 25-60 230 V	70 W	FWST1	1.206,00 €
	27	70	UPS 25-80 230 V	190 W	FWST2	1.435,00 €
	42	110	UPS 25-80 230 V	190 W	FWST3	1.601,00 €